

道路专项

简介:工单对接文档

HOST:<https://2.21.138.155:8080>

Version:2024.11.4

道路专项

鉴权

token申请

文件上传接口

工单

工单-添加

工单-结果回执

通过工单编号查询

鉴权

请在请求头统一添加X-Access-Token ,

下面是X-Access-Token的获取途径 该token中包含了获取该登录用户的信息， 请自行更换符合工单逻辑的用户， token如果长时间不操作（1小时）会过期， 如果期间有使用该token的话 该token会自动续签

token申请

接口地址: /nbcio-boot/sys/loginNoCaptcha

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

token申请

请求示例:

```
{
  "username": "admin",
  "password": "xxxxxxx"
}
```

请求参数:

参数说明	请求类型	是否必须
用户名	string	true
密码	string	true

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "message": "登录成功",
  "code": 200,
  "result": {
    "token":
"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE3MDYzMTC3ODcsInVzZXJ1YW11IjoieYWRtaW4ifQ.ItY-CHfoew8mEGkw8gC8lOT_bTM-z53_V-gsdJ-o1_c"
  },
  "timestamp": 1706231387784
}
```

文件上传接口

接口地址: /nbcio-boot/sys/common/upload

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述: 图片上传, 督办 db 联动Id 工单gd

请求示例:

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型
biz	文件基础路径填固定值 督办 db 联动Id 工单gd	param	true	string
file	文件	body	true	file

响应示例:

```
{
  "success": true,
  "message": "ld/1/1_1706232681176.jpg",
  "code": 0,
  "result": null,
  "timestamp": 1706232681175
}
```

工单

工单-添加

接口地址: /nbcio-boot/gd/dlsjGd/add

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

工单-添加

请求示例:

```
{
  "area": "",
  "attachments": "",
  "dispatchTime": "",
  "disposalDeptId": "",
  "emergencyNo": "",
  "feedback": "",
  "orderSource": "",
  "place": "",
  "processLimited": "",
  "sendScene": "",
  "state": "",
  "workOrderCode": "",
  "workOrderContent": "",
  "workOrderType": ""
}
```

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
area	行政区划		false	string	
attachments	附件		false	string	
dispatchTime	下发时间		false	string(date-time)	
disposalDeptId	处理单位		false	string	
emergencyNo	关联应急预案编号		false	string	
feedback	处理结果说明		false	string	
handleAttachments	处理附件		false	string	
handlerUserId	处理人员		false	string	
orderSource	工单来源		false	string	
place	位置		false	string	

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
processLimited	处理时限		false	string(date-time)	
processTime	处理时间		false	string(date-time)	
sendScene	需下发专项		false	string	
state	工单状态		false	string	
workOrderCode	工单编号		true	string	
workOrderContent	工单内容		false	string	
workOrderType	工单类型		false	string	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	返回代码	integer(int32)	integer(int32)
message	返回处理消息	string	
result	返回数据对象	object	
success	成功标志	boolean	
timestamp	时间戳	integer(int64)	integer(int64)

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "result": {},
  "success": true,
  "timestamp": 0
}
```

工单-结果回执

接口地址: /nbcio-boot/gd/dlSjGd/editResult

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

工单-结果回执

请求示例:

```
{
  "attachments": "",
  "disposalDeptId": "",
  "feedback": "",
  "handlerId": "",
  "processTime": "",
  "state": "",
  "workorderCode": "",
  "yjyabh": ""
}
```

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
attachments	附件		false	string(byte)	
disposalDeptId	处理单位(部门)id		false	string	
feedback	处理结果说明		false	string	
handlerId	处理人员编号		false	string	
handler	处理人员				
processTime	处理时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss)		false	string(date-time)	
state	工单状态 0待处理 1处理中 2已完成3退回		false	string	
workOrderCode	工单编号		true	string	
yjyabh	关联应急预案编号		false	string	

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "result": {},
  "success": true,
  "timestamp": 0
}
```

通过工单编号查询

接口地址: /nbcio-boot/gd/d1SjGd/queryByWorkOrderCode

请求方式: GET

请求数据类型: application/x-www-form-urlencoded

响应数据类型: */*

接口描述:

通过工单编号查询

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "message": "",
  "result": {},
  "success": true,
  "timestamp": 0
}
```